

# BJBD46 STOPER



A AIR SERVICE apresenta sua linha de Stopers BJBD 46.

O modelo BBD 46WS fornece uma taxa de alto impacto para o bom desempenho tanto em rocha macia com as mais duras. Como todas as perfuratrizes para trabalho subterrâneo sua limpeza é à água.

Já o modelo BBD 46WR tem sua rotação no sentido horário e destinados para aparafusar tetos de mineração subterrânea e túneis.

Os equipamentos possuem três funções: perfuração, impactar o parafuso, e apertar a porca.

| BJD 46WS-6 Limpeza à água, dois tubos, curso 770mm |           |                      |               |
|--|-----------|----------------------|---------------|
| Diâmetro do pistão                                 | 75mm      | Curso do pistão      | 45mm          |
| Comprimento  | 1.435mm   | Peso aproximado      | 38,8kg        |
| Pressão de trabalho                                | 90/100PSI | Consumo de ar aprox. | 75pcm         |
| Impcatos por minuto                                | 3.050     | Rotação              | 240 RPM       |
| Consumo de água                                    | 6,5 l/min | Mangueira de ar      | 1"            |
| Mangueira de água                                  | 1/2"      | Bucha do punho       | 7/8" x 4 1/4" |

| BJD 46WS-8 Limpeza à água, dois tubos, curso 970mm |           |                      |               |
|--|-----------|----------------------|---------------|
| Diâmetro do pistão                                 | 75mm      | Curso do pistão      | 45mm          |
| Comprimento  | 1.650mm   | Peso aproximado      | 40,5kg        |
| Pressão de trabalho                                | 90/100PSI | Consumo de ar aprox. | 75pcm         |
| Impcatos por minuto                                | 3.050     | Rotação              | 240 RPM       |
| Consumo de água                                    | 6,5 l/min | Mangueira de ar      | 1"            |
| Mangueira de água                                  | 1/2"      | Bucha do punho       | 7/8" x 4 1/4" |

| BJD 46WR-6 Limpeza à água, dois tubos, curso 770mm, controle sincronizado do avanço e rotação com duplo sentido |           |                      |               |
|---|-----------|----------------------|---------------|
| Diâmetro do pistão  | 75mm      | Curso do pistão      | 45mm          |
| Comprimento   | 1.435mm   | Peso aproximado      | 38,8kg        |
| Pressão de trabalho   | 90/100PSI | Consumo de ar aprox. | 75pcm         |
| Impcatos por minuto   | 3.050     | Rotação              | 240 RPM       |
| Consumo de água   | 6,5 l/min | Mangueira de ar      | 1"            |
| Mangueira de água   | 1/2"      | Bucha do punho       | 7/8" x 4 1/4" |

| BJD 46WR-8 Limpeza à água, dois tubos, curso 970mm, controle sincronizado do avanço e rotação com duplo sentido |           |                      |               |
|---|-----------|----------------------|---------------|
| Diâmetro do pistão  | 75mm      | Curso do pistão      | 45mm          |
| Comprimento   | 1.650mm   | Peso aproximado      | 40,5kg        |
| Pressão de trabalho   | 90/100PSI | Consumo de ar aprox. | 75pcm         |
| Impcatos por minuto   | 3.050     | Rotação              | 240 RPM       |
| Consumo de água   | 6,5 l/min | Mangueira de ar      | 1"            |
| Mangueira de água   | 1/2"      | Bucha do punho       | 7/8" x 4 1/4" |



AIR SERVICE IND. E COM. LTDA.  
Rua Enéas Luiz Carlos Barbante, 562 - Freguesia do Ó  
São Paulo - SP - Brasil - 02911.000  
Fone: 55-11- 39334966  
www.airservice.com.br \* E-mail: airservice@airservice.com.br